

## Коммерческое предложение

# Паллетоупаковщик PKG Smart Wrap EB d 1650 h 2700, арт. PKG Smart Wrap



**Паллетоупаковщик Smartwrap** - это не встраиваемая в линию простая и надежная автоматическая обмоточная машина с системой резки и зацепления.

Паллеты устанавливаются и забираются погрузчиком, при этом оператору нет необходимости слезать с погрузчика, чтобы закрепить пленку или, чтобы обрезать ее в конце цикла.

Эти операции машина выполняет сама, а цикл обмотки запускает оператор с пульта управления, либо нажатием выведенного в сторону выключателя.

Также данная модель может быть оснащена приводным роликовым конвейером для встраивания в конвейерную линию.

## Каретки паллетоупаковщика SMART WRAP PKG

Данная модель может быть оснащена каретками:

- с электромагнитным тормозом (EB);
- с фиксированным предварительным растяжением пленки (MPS);
- с регулируемым предварительным растяжением пленки.

## Опции и исполнения паллетоупаковщика PKG

1. Верхний прижим - для стабилизации легких и неустойчивых грузов во время обмотки.
2. Система жгутирования (ручная и автоматическая) - сжимает полотно пленки до 50 мм, позволяет делать витки усиления для тяжелых грузов.
3. Система разрезания пленки - позволяет обматывать груз с отверстиями в пленке.

**Функции, которые можно установить автоматически**

1. Упаковывание с цифровым отсчётом.
2. Предварительное усиление несущей способности с возможностью регулировать обороты усиления.
3. Поэтапный цикл.
4. Цикл с прессом.

## Функции, которые регулируются на панели

1. Скорость вращения основания.
2. Различные скорости для подъёма и спуска конвейера.
3. Различные обороты для нижней и верхней частей паллет.
4. Замедление чтения фотоэлементами.
5. Регулировка плёнки вверх/вниз и её натяжения сильнее/слабее.
6. Регулировка плёнки вверх/вниз и её натяжения сильнее/слабее на определённом участке (только MPS2).
7. Регулировка плёнки вверх/вниз (искл. MB).
8. Регулировка натяжения плёнки сильнее/слабее (только MPS2).
9. Установление ползунка на заданной высоте (DISCOVERY).
10. Включение/выключение пресса.
11. Выбор типа цикла:
  - автоматический;
  - полуавтоматический;
  - вверх и вниз;
  - только вверх или только вниз;
  - погрузка.

Диаметр платформы	1650мм (Опция: 1800, 2200 мм) 1650
Высота обматываемого груза	Высота обматываемого груза
Максимальный вес груза	2000 кг (Опция: 2500 кг)
Электрическое подключение	220В, 50 Гц, 1 Фаза
Установленная мощность	1 кВт
Тип каретки	MB, EB, MPS, MPS2

Цена - 1823720.49 руб.

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд