

Коммерческое предложение

Паллетоупаковщик HL-1500E, арт. HL-1500E

Максимальная высота обмотки – 2400 мм, высота поворотного стола – 78 мм, диаметр – 1500 мм. Скорость вращения стола регулируемая, от 0 до 12 об/мин.

Исполнение аппарата соответствует стандартам СЕ и РФ.



Паллетоупаковщик HL-1500E в Европактрейд - призван ускорить процесс упаковки в специальную стрейч-пленку различных товаров и грузов, размещенных на евро-поддонах.

Преимущества паллетоупаковщика HL-1500E

1. Аппарат оснащен современной системой управления с сенсорным экраном, на котором отображаются все процессы работы машины на русском языке.
2. Фотоэлектрический выключатель автоматически определяет высоту поддона, имеется также датчик приближения и регулятор скорости упаковки паллет.
3. Время упаковки регулируется оператором. Оператор может задать специальный режим дополнительной защиты определенных частей.

Особенности паллетоупаковщика HL-1500E:

- обновленный дизайн держателя — обеспечивает оптимальное натяжение пленки. Имеется система контроля натяжения для оптимального и равномерного распределения пленки в процессе обмотки. Скорость подъема держателя регулируется оператором;
- уникальная конструкция поворотного стола — снижает уровень шума и существенно упрощает работу оператора. Стол приводится в движение ремнем с точным позиционированием;
- полностью защищенный электрический шкаф предотвращает проникновение пыли во внутренние элементы машины и продлевает срок службы;
- наличие аварийного выключателя для немедленной остановки работы в случае форс-мажорных

обстоятельств.

Паллетупаковщик имеет три режима работы: ручной, полуавтоматический и автоматический. В автоматическом режиме работы для определения высоты паллеты используется фотодатчик, в ручном и полуавтоматическом фотодатчик не используется. Датчик не работает с контрастными поверхностями такими как чёрные и белые оттенки цвета (чёрные коробки с маркированными белыми этикетками или наоборот) т.к. это два пограничных значения чувствительности фотодатчика. В этом случае при попадании светлого / тёмного участка будет происходить подача сигнала на принимающее устройство на дальнейшее срабатывание. Рекомендуется использовать поверхности близкие по цветовой палитре по своим значениям (коричневый и белый – сочетаются). Не рекомендуется использовать автоматический режим для контрастных и высоко светоотражающих грузов, а также груза имеющего пустоты (прим. трубы).

Паллетоупаковщик HL оснащен современной системой управления с сенсорным экраном, на котором отображаются все процессы работы машины на русском языке. Фотоэлектрический выключатель автоматически определяет высоту поддона, имеется также датчик приближения и регулятор скорости упаковки паллет. Время упаковки регулируется оператором. Оператор может задать специальный режим дополнительной защиты определенных частей.

Максимальная высота обмотки – 2400 мм, высота поворотного стола – 78 мм, диаметр – 1500 мм. Скорость вращения стола регулируемая, от 0 до 12 об/мин.

Из других важных особенностей модели HL-1500E можно отметить:

- обновленный дизайн держателя — обеспечивает оптимальное натяжение пленки. Имеется система контроля натяжения пленку для оптимального и равномерного распределения пленки в процессе обмотки. Скорость подъема держателя регулируется оператором;
- уникальную конструкцию поворотного стола — снижает уровень шума и существенно упрощает работу оператора. Стол приводится в движение цепной передачей с точным позиционированием паллета по окончании цикла обмотки;
- полностью защищенный электрический шкаф предотвращает проникновение пыли во внутренние элементы машины и продлевает срок службы;
- наличие аварийного выключателя для немедленной остановки работы в случае форс-мажорных обстоятельств.

Исполнение аппарата соответствует стандартам CE и РФ.

Напряжение, В	220
Мощность, кВт	1
Максимальная высота груза (мм)	2400
Максимальная грузоподъемность (кг)	2000
Диаметр платформы	1500 мм
Высота поворотной платформы (мм)	80
Натяжение пленки	Механическое
Вес аппарата (кг)	460
Вес в упаковке (кг)	610
Тип	полуавтомат
Тип каретки	механический
Макс. скорость вращения платформы, об/ мин	1-12

Цена - 363800.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд