ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Пневматический стреппинг инструмент для ручной обвязки Zapak ZP28

Zapak ZP28 – инструмент для ручной обвязки различной продукции полипропиленовыми или полиэстеровыми лентами. Без стреппинга, в наше время, не обходится работа практически ни одного предприятия. Причем наиболее популярна именно обвязка ПП лентой. Не на каждом предприятии целесообразно покупать автоматические или полуавтоматические машины для стреппинга. Малые производства с небольшим выпуском продукции предпочитают пользоваться инструментами именно для ручной обвязки. Это не такая большая графа расходов: хоть производительность, объемы и скорость обвязки пониже, но на небольших производствах оно и не нужно.

Машина для обвязки ZP28 – компактное и функциональное устройство, довольно мощное: с силой натяжения ленты до 350 кг для ПЭТ и до 180 кг для ПП. Работать на нем несложно – этому быстро обучится любой сотрудник. Принцип работы устройства для ручной обвязки: товар обматывается полипропиленовой или полиэстеровой лентой, оба ее конца складываются вместе и помещаются в машину. ZP28 сама натягивает ленту, после чего остается только передвинуть пусковой рычажок и устройство надежно скрепляет концы ленты посредством вибросварки. Передвинув через несколько секунд рычаг обратно, в положение «выключено», извлекаем ленту из аппарата.

Тип скрепляемых лент	ПП и ПЭТ
Ширина лент	12÷16 мм (6А); 16÷19 мм (9А)
Толщина лент	0,75÷1,27 мм (ПП); 0,65÷1,27 мм (ПЭТ)
Способ натяжения ленты	автоматический
Максимальная сила натяжения	60÷350кг (ПЭТ); 20÷180кг (ПП)
Давление воздуха	6-7 Bar
Вес	4,3 кг

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд