ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
Тел: +7 (495) 782-92-32
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
Тел: +7 (473) 202-49-09
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Высокоскоростная автоматическая машина TP-711NT Tandem с функцией кросс-обвязки, арт. TP-711NT Tandem

TP-711NT Tandem - это полностью автоматическая система, осуществляющая обвязку крест-накрест. Машина оснащена специальным поворотным устройством, разворачивающим связку газет, журналов, листовок, рекламной продукции и т.п. во время обвязки. Система компрессии, как и скорость конвейера регулируются. Машина также оснащена регулируемыми фиксаторами связки для более точного позиционирования связки перед обвязкой.

TP-711NT Tandem - это надежная и удобная в управлении и обслуживании машина для обвязки узкими лентами, которая легко интегрируется в новую или уже существующую производственную линию.

Основные характеристики стреппинг-машины TP-711NT Tandem:

Одна фаза.
Работает на 5 мм, 6 мм или 9 мм ПП лентах.
Автоматический контроль натяжения для пачек разных размеров.
Верхнее и нижнее потоковое блокирующее устройство с разъёмом.
Полностью автоматическое управление с изменяемой скоростью конвейера.
Световой индикатор работы машины (двойная лампа)
Запатентованный выталкивающий механизм при застревании ленты.
Регулируемое прижимание пресса.

Основные черты:

Надежный и компактный механизм обвязки

В машинах TP-711NT обеспечен высочайший уровень точности и надежности механизма обвязки, за счет применения новейших немецких безщеточных двигателей постоянного тока. В TP-711NT отсутствуют ремни, цепи и шкивы, что повышает надежность машины. TP-701 имеет меньшее количество компонентов износа и требует минимальные затраты на обслуживание.

Автоматическая протяжка ленты на уровне пояса

Благодаря специально разработанной удобной конструкции лента автоматически протягивается с верхней части бухты. Таким образом, была устранена необходимость наклоняться, чтобы протянуть ленту.

Поворотное устройство

Динамическая конструкция фиксации связки при ее вращении гарантирует целостность связки при обвязке крест-накрест.

Панель управления Siemens PLC

Легкое изменение и внесение настроек осуществляется благодаря сенсорной панели Siemens. Также она может использоваться как дисплей, на который выводятся рекомендации по эксплуатации оборудования и устранению неполадок.

Механическая обвязывающая головка: минимальный размер и максимальная надежность

Благодаря целому ряду особенностей механической обвязывающей головки TP-711NT оказывается простой в использовании. Машина легко настраивается, а расходы на ее обслуживание минимальны.

В конструкции обвязывающей головки — минимум подвижных элементов. Общее число деталей — на 35% меньше по сравнению с аналогичными конструкциями. Благодаря всему этому обвязывающая головка TP-711NT оказывается действительно надежной и долговечной.

Двигатель, произведенный в Германии — максимум надежности и экономичности

Использование бесщеточных двигателей постоянного тока дает возможность обеспечивать наиболее высокую точность при работе оборудования.

Регулируемые фиксаторы связок

Фиксаторы связок легко регулируются в зависимости от длины связки, обеспечивая, таким образом, правильное расположение связки и наложения лент.

Дополнительные характеристики:

С помощью TP-711NT могут упаковываться связки разных размеров: для этого используется запатентованная технология автоматического контроля натяжения ленты.
Световой сигнал (двойная лампа).
Запатентованное устройство выброса застрявшей ленты.
Выброс ленты в момент, когда заканчивается очередная бухта, осуществляется автоматически.
Регулируемая система компрессии.
Петля ленты формируется и выбрасывается автоматически, что делает работу с оборудованием более удобной.
Регулируемая высота рабочего стола: от 885 мм до 930 мм.
Защитные ограждения согласно стандартам ЕС (опция для стран, которые не являются членами ЕС).

Опции:

датчик малого количества ленты в бухте (тройная лампа);
прижимное устройство для вогнутых связок, для выпуклых связок — мягкий пресс;
более низкая регулируемая высота стола: от 815 мм до 890 мм;
автоматическое выравнивание сторон.

Одинарная обвязка	До 35 обв./мин.
Параллельная обвязка	До 33 обв./мин.
Обвязка накрест	До 30 обв./мин.
Размер упаковываемой пачки: - ширина - длина - высота	- 150 мм (min)÷500 мм(max) - 150 мм (min) - 10 мм (min)÷380 мм (max)
Диагональ бандероли	(max)510 мм
Ширина x длина	(min)180x180 мм
Высота	10 мм (min)÷380 мм (max)
Вес упаковываемой пачки	25 кг (max)
Ширина ленты	5, 6 или 9 мм
Управление силой натяжения ленты	Электронное 1-35 кг
Напряжение питания	220 В/380 В (50/60 Гц)
Мощность	1 кВт
Давление воздуха	6 атм.
Потребление воздуха	7,5 л/цикл
Способ заправки ленты	Автоматический
Вес нетто	904 кг

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд