

Коммерческое предложение

Полуавтоматический паллетоупаковщик EXP-108W, арт. EXP-108W



Паллетообмотчик полуавтоматический стационарный EXP-108W производства Extend (Тайвань) Great International Corp. представляет собой машину для упаковки паллет(поддонов) в стрейч-пленку.

Особенности паллетоупаковщика данной модели

Extend EXP-108W является одной из наиболее популярных моделей паллетообмотчиков.

Данный паллетоупаковщик позволяет растянуть 1 м стрейч пленки до 3-х м при предварительном растяжении 200%. Это значит, что используя EXP-108W для упаковки паллет, вы можете сэкономить до 50% упаковочных материалов по сравнению с упаковкой паллет вручную.

Если в среднем вы упаковываете 25 паллет в день, вы сразу ощутите экономию, которая полностью компенсирует цену этой машины для упаковки паллет в стрейч(стретч) пленку.

Еще одним преимуществом данного паллетоупаковщика является автоматическая обрезка пленки, что позволяет сократить время, затрачиваемое на упаковку грузов.

Процесс работы паллетоупаковщика Extend EXP-108W (Тайвань):

- после того, как паллета установлена на платформу, необходимо закрепить на ее основании конец стрейч пленки и запустить машину;
- после этого начнется автоматический процесс упаковки паллета(поддона) согласно предварительным настройкам, в конце которого машина автоматически обрежет пленку, а оператору нужно всего лишь снять паллету с платформы.

Основные характеристики паллетоупаковщика:

1. Растяжение стрейч пленки до 300% (1 м пленки растягивается до 4 м, что позволяет значительно сократить расход пленки) посредством моторизированной каретки.
2. Возврат поворотной платформы в исходную позицию (позиционирование) по окончании цикла работы.
3. Плавный запуск и остановка поворотной платформы.
4. Цепной привод каретки, ременной привод поворотной платформы.
5. Возможность работы в автоматическом или ручном режиме управления.
6. Регулируемое количество обмоток в верхней и нижней части паллеты.
7. Возможность регулировать натяжение пленки, скорость вращения поворотной платформы и скорости хода каретки.
8. Поворот панели управления на 180°.
9. Обрезка пленки осуществляется автоматически путем прокалывания пленки в конце каждого цикла.
10. Вывод сообщений о неисправностях на экран панели управления.
11. Возможность установки дополнительных обмоток для укрепления средней части паллеты при работе в ручном режиме.
12. Предохранительный переключатель для защиты оператора от травм.
13. Определение высоты паллеты посредством фото датчика.
14. Направляющий ролик. Позволяет концу пленки оставаться снаружи каретки в случае разрыва.

Опции паллетоупаковщика:

1. Диаметр поворотной платформы 2,5 м, 3 м.
2. Рампы для 1,5 м, 1,65 м, 1,8 м.
3. Платформа с U-образным вырезом для гидравлической тележки 1,65 м (макс. вес груза 1200 кг).
4. Верхняя прижимная пластина для стабилизации груза.

Макс. высота обмотки паллета	2 м
Макс. скорость вращения платформы	12 вращений/мин.
Макс. вес груза	2000 кг
Диаметр платформы	1,65 м
Электрические характеристики	100 В, 110 В, 220 В, 230 В, 240 В 50/60 Гц, 1 фаза
Потребляемая мощность	1,2 кВт
Двигатель платформы	220 В, АС, 3 фазы
Двигатель каретки	220 В, АС, 3 фазы
Двигатель предварительного растяжения пленки	220 В, АС, 3 фазы

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд