

Коммерческое предложение

Автоматический паллетоупаковщик с конвейером EXP-501A, арт. EXP-501A



Паллетоупаковщик автоматический стационарный EXP-501A производства Extend Great International Corp. (Тайвань) представляет собой автоматическую машину для упаковки паллет в стрейч(стретч)-пленку, оснащенную роликовым конвейером.

Особенности данной модели паллетоупаковщика

Extend EXP-501A – это инновационный паллетообмотчик, который позволяет создать полноценную систему обмотки оптовых грузов с использованием традиционного паллетоупаковщика, встроенного в автоматическую конвейерную линию. EXP-501A отличается от EXP-501 наличием мощного конвейера 500 мм, который установлен на поворотной платформе. Представленный паллетообмотчик имеет недорогую цену, что позволяет рассматривать его как бюджетное решение для автоматизации процесса обмотки паллет (поддонов) в стрейч (стретч) пленку. Таким образом, позволить себе купить паллетоупаковщик Extend EXP-501A, может даже небольшая производственная компания

Для данного паллетоупаковщика предусмотрена специальная опция - пульт управления, таким образом, если паллета устанавливается на поворотную платформу при помощи вилочного автопогрузчика, его водителю даже не требуется вставать с места.

Основные характеристики паллетоупаковщика:

Поворотная платформа с приводным роликовым конвейером.

Растяжение стрейч пленки до 300% (1 м пленки растягивается до 4 м, что позволяет значительно сократить расход) посредством моторизированной каретки.

Возврат поворотной платформы в исходную позицию (позиционирование) по окончании цикла работы.

3 программы обмотки паллета (поддона).

Плавный запуск и остановка поворотной платформы.

Возможность работы в автоматическом или ручном режиме управления.

Регулируемое количество обмоток в верхней и нижней части паллеты.

Возможность регулировать натяжение пленки, скорость вращения поворотной платформы и скорости хода каретки.

Поворот панели управления на 180°.

Обрезка пленки с помощью термоструны.

Вывод сообщений о неисправностях на экран панели управления.

Возможность установки дополнительных обмоток для укрепления той или иной части паллеты при работе в ручном режиме.

Предохранительный переключатель для защиты оператора от травм.

Определение высоты паллеты посредством фото датчика.

Направляющий ролик. Позволяет концу пленки оставаться снаружи каретки в случае разрыва.

Сенсорный экран, ПЛК.

Опции паллетоупаковщика:

1. Диаметр поворотной платформы 2,5 м, 3 м.
2. Рампы для 1,8 м.
3. Пульт управления.

Макс. высота обмотки в стрейч пленку	2 м
Макс. скорость вращения платформы	12 вращений/мин.
Макс. вес груза для обмотки в стретч	1800 кг
Макс. размер паллеты	1200 мм x 1000 мм x 2000 мм
Скорость конвейера	12 м/мин. (стандарт)
Тип конвейера	Роликовый конвейер с цепным приводом
Расстояние между роликами конвейера	76 мм (диаметр) / 108 мм от центра
Давление воздуха	6 кг/см ²
Электрические характеристики	100 В, 110 В, 220 В, 230 В, 240 В 50/60 Гц, 1 фаза
Потребляемая мощность	1,2 кВт
Двигатель платформы	0,75 кВт, 220 В, АС, 3 фазы
Двигатель каретки	0,37 кВт, 220 В, АС, 3 фазы
Двигатель предварительного растяжения пленки	0,37 кВт, 220 В, АС, 3 фазы

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд