

Коммерческое предложение

Стреппинг-машина ХТ 8022 полуавтоматическая (с открытым столом), арт. ХТ 8022

Оборудования для стреппинга, то есть, обвязки коробок, пачек печатной продукции и других товаров существует великое множество. Тут и высокоскоростные автоматические стреппинг-машины для крупных производств и оборудование для ручной обвязки для небольших компаний.

Сфера применения стреппинг-машины

Стреппинг-машина, такая как полуавтоматическая модель ХТ-8022, отлично подойдет для производств с небольшими и средними объемами выпуска продукции.

При ее создании, разработчики опирались на популярный аналог - TP 202, вложив в свое творение самые лучшие ее качества.

В результате, получилась машина, обладающая большей мощностью, нежели ее прототип. Столешница устройства изготовлена из нержавеющей стали, что позволяет использовать её в пищевой отрасли, упаковывая продукты питания. Благодаря закрытому корпусу, начинка оборудования защищена от влаги, пыли и загрязнений.

Удобный открытый стол позволяет работнику без труда проводить обвязку коробок и продукции пп лентой. Саму ленту довольно просто установить и настроить длину ее выброса, силу натяжения, а так же отрегулировать температуру сварки.

Принцип работы данной модели стреппинг-машины

1. Работник устанавливает коробку посередине упаковочного стола, берет конец пп ленты, обводит ее вокруг верхнего края коробки и вставляет в специальный паз стола.
2. Машина захватывает ленту и самостоятельно затягивает ее, скрепляет посредством вибросварки, отрезая затем ленту.
3. Оператору остается только перевернуть обвязанную коробку и проделать те же манипуляции для перекрестной обвязки.

Если Вы хотите приобрести стреппинг машину ХТ-8022 или другое стреппинг-оборудование розницей или оптом, позвоните нашим операторам или свяжитесь по другим контактам.

Скорость обвязки

от 1 до 5 сек/обв.

Ширина ленты

от 6 до 15 мм

Размер упаковки min

120 x 60 мм

Размер упаковки max	не ограничен
Управление силой натяжения ленты	механическое
Сила натяжения ленты	от 2 до 55 кг
Напряжение питания	220 В (50 Гц)
Мощность	500 Вт
Внутренний диаметр бобины ленты	200 мм
Вес	85 кг
Габаритные размеры	895 x 565 x 750 мм

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд