

Коммерческое предложение

Автоматическая стреппинг-машина TP-703H Castor для горизонтальной обвязки продукции, арт. TP-703H Castor



TP-703H - это оборудование, выполняющее горизонтальную обвязку паллет полностью в автоматическом режиме. Данная машина позволяет надежно фиксировать паллетизированные грузы и стопки ящиков с помощью ПП или ПЭТ лент. TP-703H является практически универсальным оборудованием: оно может работать в составе уже существующей производственной линии, адаптируясь под целый ряд продуктов. Благодаря специальной и современной конструкции, удобной для пользователя, Castor TP-703H помогает извлечь максимальную пользу из доступного времени работы машины и, таким образом, достичь большей производительности и одновременно сократить расходы на упаковку.

Основные характеристики стреппинг-машины TP-703H:

На заключительном этапе упаковывания создается прочный сварочный шов. Он формируется за счет использования сварки трением, которая сохраняет высокую эффективность сваривания при натяжении вплоть до 3000 Н. Еще одно преимущество данного метода: отсутствие неприятных запахов и вредных выделений в процессе сварки.

Подвижная обвязывающая головка.


Регулируемое время сваривания и охлаждения обеспечивает высокую эффективность сваривания.

Стабильное движение арки без вибраций обеспечивается посредством инвертора.

Основные преимущества стреппинг-машины TP-703H

TP-703SH: обвязывающая головка нового поколения


У TP-703H обвязывающая головка выполнена в соответствии с высочайшими инженерными стандартами. Надежная конструкция, а также целый ряд уникальных особенностей делают и управление, и сервисное обслуживание обвязывающей головки максимально простыми задачами.



ПЛК Siemens, оснащенная сенсорной панелью


Простое и удобное внесение и изменение настроек, возможность пользоваться подробными инструкциями по эксплуатации и рекомендациями по устранению неполадок — сенсорная панель ПЛК Siemens, устанавливаемой на TP-703H дает эти, а также многие другие преимущества.

10 программ обвязки для 10 различных позиций без необходимости регулировать настройки при упаковке продукции разных размеров, что помогает сократить время простоя и расходы.




Направляющая ленты

Специальная направляющая ленты обеспечивает точное наложение ленты на груз.



Защитная рама

Защитная рама, которая находится под аркой, обеспечивает наивысший уровень безопасности.



Дополнительные функции:

- Обвязывающая головка с разметкой,двигающаяся в направлении упаковки (коробки) на макс. 400мм
- Метод сваривания ленты трением (вибросварка) гарантирует надежность и высокую эффективность сваривания, сила натяжения до 3000 Н (300 кг) Арка, снабжена специальным инвертором для уменьшения вибраций.
- Возможность регулирования времени сваривания и охлаждения шва, что гарантирует высокую эффективность сварки ленты.

Опции:

- автономный пульт оператора;
- индикатор неисправности;
- сенсорная панель на обратной стороне;
- натяжение от 200 до 1200 Н (от 20 до 120 кг).

Скорость обвязки	8,5 сек/цикл.
Тип ленты	ПП и ПЭТ
Ширина ленты	9, 12 и 15,5 мм
Управление силой натяжения ленты	электронное
Сила натяжения ленты	1100-3000 Н (стандарт) 200-1200 Н (доп. опция)
Напряжение питания	220 В /380 В
Мощность	1 кВт
Минимальная высота обвязки	60мм над поверхностью конвейера (в завис. от положения продукции). 185мм над уровнем пола
Внутренний диаметр бобины ленты	406мм (200/280мм - доп. опция)
Вес	1145 кг
Габаритные размеры	3003 x 1900 x 3566

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд