

## Коммерческое предложение

# Высокоскоростная стреппинг-машина TP-702P Mercury для узких ПП лент с двойным прессом, арт. TP-702P Mercury



Стационарная стреппинг машина TP-702P «Mercury» с двойным прессом идеально подходит для продукции, которую перед обвязкой необходимо сжать (гофрированная бумага, бумажные листы, листы пластика, сумки и т.д.).

Mercury TP-702P (с двойным прессом) – это идеальное решение для упаковки сжимаемого материала такого, как газеты, листы бумаги, листы пластика, пакеты и т.п.

Mercury TP-702P – это автоматическая стреппинг-машина мирового класса. Инновационные свойства и надежность этой машины говорят сами за себя.


Благодаря высшему уровню точности механизма обвязки, а также другим передовым свойствам, которые помогают увеличить продуктивность и сократить время простоя, Mercury TP-702P может производить до 47 обвязок за минуту.

С Mercury TP-702P Вы получаете максимальное качество за минимальную цену.

Обвязка упаковок на TP-702P выполняется очень быстро и просто. Достаточно установить упаковку на рабочую панель оборудования, а затем нажать педаль или кнопку управления. После этого стреппинг-машина самостоятельно выполнит все необходимые операции: сжатие упаковки, ее обвязку полипропиленовой лентой, натяжение и обрезку ленты.


Свободный доступ к механизму обвязки

Передняя часть рабочего стола располагается на шарнирах, что позволяет обеспечить оперативный доступ к механизму обвязки для обслуживания и ремонта.




#### Двойной пневматический пресс

Обеспечивает максимальную стабильность и удержание упаковываемой продукции.




#### Автоматическая протяжка ленты на уровне пояса

Благодаря специально разработанной удобной конструкции лента автоматически протягивается с верхней части бухты. Таким образом, была устранена необходимость наклоняться, чтобы протянуть ленту.




#### Установка новой бухты с лентой на уровне пояса (запатентовано)

Благодаря эргономической конструкции замена бухты с лентой осуществляется как никогда просто.




#### Ножная педаль

Ножная педаль расположена спереди, выполнена в эргономическом дизайне и удобна для пользователя.



#### Поворотная панель управления

Поворотная панель управления находится сверху для свободного доступа пользователя. Панель управления удобная в использовании.



#### Дополнительные характеристики

1. переключатель отсоединения диспенсера;
2. контроль нагревателя с помощью датчика;
3. низкое напряжение;

4. выталкиватель конца ленты;
5. надежная конструкция;
6. свободные концы ленты после обвязки и натяжения фиксируются с использованием термосварки;
7. оборудование укомплектовано прочными роликами, которые дополнительно оснащены тормозами, позволяющими фиксировать стреппинг-машину;
8. модель имеет максимальную энергоэффективность: двигатель запускается только по мере надобности, в процессе выполнения рабочего цикла.

GreenTech – Данная машина отвечает требованиям по защите окружающей среды

#### Опции

1. Фотоэлектрический датчик, монтируемый в рабочий стол.
2. Задняя ножная педаль.
3. Макс. натяжение до 45 кг (для ленты 9 мм).
4. Более низкая регулируемая высота стола: от 770 мм до 820 мм.

Количество обвязок в минуту	до 47 обвязок (TP-702-59) до обвязок (TP-702-12)
Ширина ленты ПП	5, 6, 9 или 12 мм
Сила натяжения	От 1 кг до 32 кг (5 мм, 6 мм, 9 мм) От 1 кг до 45 кг (12 мм)
Вес нетто	229 кг
Напряжение	220 Вт 50/60 Гц 1 фаза

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд