

ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"

ИНН 3662988370

г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405

Тел: +7 (495) 782-92-32

г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15

Тел: +7 (473) 202-49-09

Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3

Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14

Коммерческое предложение

Лазерный маркировщик F-9020 PLULSED (Масsа, Испания), арт. F-9020 PLULSED



Лазеры F-серии представляют собой компактные импульсные волоконные лазеры с диодной накачкой производства компании Masca, Испания и являются идеальным решением для маркировки или кодировки вашей продукции с наивысшей точностью и минимальными затратами. Эксплуатационный срок службы составляет 100 000 часов. Данные лазерные маркировщики могут использоваться в промышленных масштабах (в автомобильной, электронной, электрической промышленности и производстве медицинской аппаратуры) для гравировки различных изделий и работают с широким ассортиментом металлов и пластика. Наносят маркировку как на стационарные, так и движущиеся объекты.

Компактная конструкция в сочетании с регулируемой маркировочной головкой дают возможность устанавливать данную систему даже в труднодоступных местах производственной линии. Более того, система маркировщика F-серии может легко интегрироваться в существующую линию производителя. Управление оборудованием и настройка параметров его работы осуществляются через терминал, который позволяет создавать и редактировать до 4-х строчек четкого текста без перфорации, 4-х видов шрифта, изменять размер шрифта (макс. 20 мм) и пробелы между символами. Доступ к терминалу защищается паролем. Производителем разработан ряд программ и опций, которые помогут привести оборудование в соответствие с Вашими требованиями. Все выше перечисленные свойства гарантируют, что ваша продукция будет промаркирована с одинаковым высоким уровнем качества для точной и четкой идентификации вашей продукции.

Основные характеристики:

Лазер, сканнеры и платы сканнеров встроены в трубку, управляющая электроника и блок питания встроены в шкаф.

Ручной терминал управления.

Программное обеспечение ScanLINUX.

Высокая производительность.

Компактность.

Безопасный для окружающей среды.	
4 строки текста.	
Опции:	
Подставка.	
Энкодер.	
Фотодатчик.	
Электрические характеристики	115/230 В АС, 50/60 Гц, (1 Фаза + N) 500ВА
Мощность	20 Вт
Вес (головка/шкаф)	5/21 кг
Фокусное расстояние	100 мм, 162 мм, 254 мм, 346 мм

Маркировка неподвижных и движущихся объектов.

info@pack-euro.ru 621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд