

Коммерческое предложение

Заклейщик коробов GEM 320 (COMARME, Италия) , арт. GEM 320



Среди всех моделей компании полуавтоматический заклещик коробов GEM 320 является одним из самых компактных. Но при этом по производительности не уступает старшим аналогам. Данная конструкция прочная и надёжная, так как выполнена из стали с эпоксидным покрытием, а её технические характеристики показывают, что заклещик с успехом можно использовать на любых производственных, торговых и складских предприятиях. Универсальна модель и тем, что отлично подходит для конвейерных систем различной направленности.

Что умеет заклещик

Полуавтоматический заклещик гофрокоробов GEM 320 предназначен для работы с картонной тарой длиной от 15 до 55 сантиметров. Такой диапазон возможностей идеален для запечатывания небольших картонных коробок различного назначения.

Агрегат оснащён несколькими приводами и двумя катушками в верхней и нижней части. Катушки служат для крепления клеевой ленты, запечатывающей створки короба. Верхняя часть также оснащена балансиром давления в виде пружины. Если высота тары уменьшается, пружина немного ослабляется, опуская скотч вниз. Благодаря этому при склеивании всегда наблюдается плотный контакт с коробом.

Заклейщик коробов скотчем также обладает защитой от перепадов напряжения, попадания влаги и других негативных внешних факторов. Поэтому приспособление может использоваться даже в сложных эксплуатационных условиях. Форма подходит под крепление на конвейеры с различной шириной полос. Боковые и верхняя планки поддаются тонкой настройке, что тоже выгодно сказывается на востребованности агрегата.

Настройки и управление

Полуавтоматический режим Comar® GEM 320 подразумевает участие в рабочем процессе человека. Тем не менее, оно сводится к самому минимуму. Оператор лишь проводит изначальную настройку по параметрам заклеиваемой тары, а затем следит за равномерностью движения её по ленте. Также он должен закрывать створки коробов, ибо машина этого не умеет.

В нашем магазине одна из популярнейших моделей итальянского производителя представлена по хорошей цене. Если же у вас возникли какие-либо вопросы, их всегда можно задать консультантам компании. Мы расскажем об особенностях и правилах эксплуатации, чтобы использование было максимально эффективным.

Основные характеристики:

Простота в управлении.

Специальная конструкция заклеивающей головки.

Настройка под коробки разных размеров вручную.

Соответствие стандартам безопасности ЕС.

Опции:

Ножки на блокируемых поворотных колесах.

Устройство отключения машины после заклеивания короба.

Загрузочный и разгрузочный роликовый транспортер.

Модуль из нержавеющей стали для закрытия отверстия, если нижнее заклеивающее устройство не используется.

Устройство контроля ленты в бухте с возможностью экстренной остановки машины и выводом сообщений на панель управления.

Версия машины с противоположным расположением компонентов.

Машина в соответствии со стандартом ADPE.

Держатель бухт с лентой для контроля ленты в бухте.

Загрузочная станция для коробов.

Заклеивающие устройства

Производительность	до 1000 коробов в час
Скорость перемещения короба	22 м/мин.
Приводные ремни	нижние
Электрические характеристики	3 фазы/1 фаза
Уровень электрической защиты	IP 54
Потребляемая мощность	0,25 кВт
Температура окружающей среды	от + 5°C до + 35°C
Ширина используемой ленты	25-50 мм
Диаметр шпули	76 мм
Внешний диаметр бухты	360 мм
Размеры короба, мин. (Д*Ш*В), мм	150 x 120 x 100
Размеры короба, макс. (Д*Ш*В), мм	Длина не ограничена x 520 x 520
Заклеивающие устройства	T22, T23
Габаритные размеры машины (Д*Ш), мм	1170 x 860
Высота рабочей поверхности	650 мм
Вес машины	147 кг

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд