

Коммерческое предложение

Паллетайзер с верхней подачей



Паллетайзер с верхней подачей продукции для укладки коробов, термоусадочных блоков на паллет. Корпус машины состоит из двух колонн. Паллет перемещается сверху вниз, по мере укладки на него слоев.

Эксплуатация паллетайзера

1. Продукция (коробки или термоусадочные блоки) поступают по конвейеру (от 1 до 4 входов продукции) предварительно разворачиваются согласно схеме укладки.
2. Ряды разделяются специальным разделителем, согласно схеме укладки.
3. После чего они поступают на стол - зону предварительного формирования слоя.
4. Далее слой перемещается на подвижной стол, откуда слой перемещается на паллет.
5. Пустые паллеты подаются из автоматического магазина.
6. После формирования паллета идет упаковка паллетоупаковщиком или стрейч худ.

Преимущества традиционного паллетайзера

1. Для линий высокой производительности.
2. Гибкая схема расположения оборудования.
3. Автоматическая работа без оператора.
4. Быстрый переход на другой формат.
5. Послойное перемещение продукции на паллет.
6. Надежный, для длительной эксплуатации.

Дополнительные опции

- автоматическая прокладка межслойной прокладки.

Производительность

6 слоев в минуту

Особенности корпуса

С двойной колонной

Количество входов продукции	1 - 4 конвейера
Устройство для разворота коробов, спаяк	Да, в зависимости от схемы укладки
Зона формирования слоя	Оснащена пневматическими разделителями рядов в зависимости от схемы укладки
Система перемещения слоя	С перегородкой

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд