

Коммерческое предложение

Пароконвектомат ПКА 6-1/2В верх панель управления инжекционный, 6хGN-1/2, арт. 11000011036, арт. 11000011036



Основные характеристики

Подключение	220 В
Установка	настольный
Количество уровней	6
Способ образования пара	инжектор
Тип и размер габаритов и противней	GN 1/2 (325x265 / 300x238 мм)
Панель управления	электронная
Подключение к водопроводу	+
Термошуп	+
Температурный режим	270 °С
Мощность	4.2 кВт
Ширина	525 мм
Глубина	620 мм
Высота	710 мм
Вес (без упаковки)	50 кг
Страна производства	Россия
Артикул	11000019113

Пароконвектомат **Abat ПКА 6-1/2В** предназначен для обжаривания, приготовления на пару, бланширования, запекания и других видов тепловой обработки продуктов на предприятиях общественного питания и торговли. Оборудование заменяет сразу несколько видов приборов: плиту, конвекционную печь, жарочный шкаф, духовку, опрокидывающуюся сковороду, пищеварочный котел, фритюрницу и др. Приготовленные в пароконвектомате блюда сохраняют все полезные вещества. Модель оснащена подсветкой, легкоъемным жировым фильтром и дверью с двойным остеклением.

Пароконвектомат используется совместно с вытяжным зонтом Abat 3BB-700B, 3BB-700.

Благодаря небольшим габаритным размерам пароконвектомат подходит для помещений с ограниченным пространством и размещается на столе или подставке.

Корпус и внутренняя отделка выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

Рекомендуется дополнительно приобрести водоумягчитель и фильтр-систему для очистки и смягчения воды.

Особенности:

- 110 собственных программ (до 4 этапов приготовления в каждой)
- 5 режимов работы:
 - Конвекция (от 30 до 270 °C)
 - Пар
 - Пар при низких температурах (от 30 до 98 °C)
 - Конвекция с паром (от 30 до 250 °C)
 - Разогрев (от 30 до 160 °C)
- Парогенератор для образования пара
- Таймер от 1 минуты до 9 часов 59 минут
- Панель управления на русском языке
- Многоточечный температурный щуп
- Вентилятор с функцией реверса
- Аэродинамика камеры позволяет равномерно распределить температуру
- Автоматика для быстрого выхода на рабочий режим (не более 5 минут)
- Встроенный лоток для сбора конденсата
- Вентилируемая дверь духовки для предотвращения ожога
- Двухходовой механизм открывания двери для защиты персонала от горячего пара
- Система закрывания двери "свободные руки" для простого закрывания двери одним движением
- Духовку можно мыть изнутри под струей воды
- Низкое энергопотребление
- Степень защиты камеры: IPX5

Дополнительные характеристики:

- Максимальная загрузка продукта: 6 кг
- Потребляемая мощность: 4,3 кВт
- Количество воздушных ТЭНов: 2

Страна	Россия
Артикул	11000011036
Производитель	Abat
Марка	Abat
Длина	620
ДлинаВУпаковке	745
Ширина	525
ШиринаВУпаковке	600
Высота	710
ВысотаВУпаковке	886
Вес	51
ВесВУпаковке	80

Цена - 179000.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд