**ООО "ЕВРОПАКТРЕЙД"**
ИНН 3662988370
г. Москва, ул. Остаповский проезд, д.5, оф. 405
**Тел: +7 (495) 782-92-32**
г. Воронеж, ул. Бульвар Победы 50В, оф. 15
**Тел: +7 (473) 202-49-09**
Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д.3
**Тел/WhatsApp: 8-800 500-00-14**

## Коммерческое предложение

# Горизонтальная упаковочная машина с верхней заводкой Unipack-700SE

Серия упаковочных машин Unipack- SE оборудована двумя серводвигателями для быстрой и удобной смены параметров настроек. Возможность сохранения 99 различных программ параметров упаковки.

Горизонтальная упаковочная машина Unipack- SE предназначена для формирования трехшовной упаковки («FlowPack») штучной или групповой продукции. Работа контролируется двойным сервоприводом; работа отслеживается высокочувствительными фотоэлектрическими датчиками, после настройки отпадает потребность в использовании ручного труда. размер и позиция реза и запайки отличаются точностью, запайка имеет привлекательный внешний вид; температурой управляет независимый интеллектуальный контроллер, что делает ее более стабильной и подходящей для всех видов материалов упаковки; машина имеет специальные функции, такие как цветной сенсорный экран, функция остановки, самодиагностика с указанием неисправностей; производственный процесс рассчитывается автоматически, выход продукции точен и ясен; механическая конструкция и система приводов просты, надежны для работы и удобны для обслуживания; в соответствии с требованиями клиентов. Сфера использования такого типа упаковочного оборудования: кондитерские изделия, хлебобулочные, текстильные, полиграфия, электронные компоненты, бытовые предметы и многое другое.

Горизонтальная упаковочная машина Unipack- SE соответствует требованиям директив ЕЭС, соответствует действующим стандартам России. К оборудованию прилагается вся необходимая документация – инструкция на русском языке, сертификаты соответствия. — линия полностью безопасно в эксплуатации, оснащено механизмами обеспечивающими безаварийную работу и обслуживания машины.

**Базовая комплектация**

- Две пары роликов – для протяжки и продольной сварки пленки.
- Вращающиеся сварочные губки для поперечной сварки со встроенным регулируемым ножом. Выполнены методом точного литья.
- Два электронных термостата, задающих и контролирующих температуру продольной и поперечной сварки.

- Держатель бобины с компенсационным тормозом.
- Два серво двигателя с программной синхронизацией через контроллер, с возможностью плавной регулировки скорости вращения, управляемые с панели управления. Система электронного регулирования ускорения при пуске и торможении для обеспечения равномерной подачи плёнки .
- Датчик фото-метки, служащий для работы с цветной пленкой.
- Стандартная выпускная горловина (лоток)

| | |
|---|---|
| Max ширина пленки, мм | 680 |
| Max диаметр пленки, мм | 300 |
| Длина упаковки, мм | 150-1000 |
| Ширина упаковки, мм | 100-300 |
| Высота упаковки, мм | 5-100 |
| Производительность, шт/мин | 25-140 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Мощность, кВт | 4,45 |
| Габариты ШхГхВ, мм | 4130x1180x1535 |
| Вес, кг | 1020 |

## Цена - 1932600.00 руб.

info@pack-euro.ru
621575@mail.ru
С уважением, Европактрейд