

Коммерческое предложение

ИНЪЕКТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ «ИПА-15» (34 ИГЛЫ, ДВОЙНЫЕ)



Автоматический иньектор ИПА-15 (34 иглы, двойные) предназначен для посола способом инъекции рассольных и сложных растворов в кусковое мясное и рыбное сырьё при производстве колбас, деликатесов и прочего перед массированием и дозреванием. При использовании иньектора значительно увеличивается выход готовой продукции, ускоряется и улучшается качество посола сырья, а так-же значительно возрастают значения органолептических показателей и устойчивость к микробиологическим процессам.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Рассолоприёмник с сетчатым фильтром опускается в ёмкость с рассолом, после чего включается насос иньектора и происходит заполнение системы рассолом со сливом через обратный клапан “на кольцо” для удаления воздуха из трубопроводов и частичного перемешивания рассола в ёмкости обратным потоком. После 2-3 минут работы насоса, с помощью маховичка регулировки обратного клапана устанавливается необходимое давление в системе подачи рассола. Патрубок слива рассола с транспортера опускается в ёмкость с рассолом. Включается транспортёр, предварительно установленный на необходимый шаг. Включается привод транспортёра. Кусковое сырьё укладывается на транспортёр и движется с необходимым шагом в зону иньектирования. После прохождения блока игл сырьё попадает в ранее подготовленную под лотком технологическую ёмкость. Остатки и излишки рассола, по кожуху транспортёра, проходя через систему сетчатых фильтров грубой, средней и тонкой очистки, по патрубку слива попадают в ёмкость для рассола.

После окончания технологического процесса, система промывается вначале теплой водой, после чего снимаются сетчатые фильтры очистки рассола и система промывается 10% раствором кальцинированной соды, при температуре 60 °С, либо другим раствором, предназначенным для промывки технологического оборудования. После промывки системы на “холостом ходу”, снимаются и моются защитный кожух, блок транспортёра и технологические ёмкости.

| | |
|-----------------------------|---|
| Толщина сырья | 110 мм |
| Количество игл в блоке | 34x2 |
| Насос самовсасывающий нерж. | 1,5 кВт, V – 60 л/мин, Pраб – 6 кгс/см ² |
| Потребляемая мощность | 1,1 кВт 3x380V |
| Габаритные размеры ДхШхВ | 1300x550x1680 мм |
| Транспортёр | с регул. шага 20-50 мм |
| Масса | 155 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |

Цена - 860526.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд