

Коммерческое предложение

Напольный вакуумный упаковщик HVC-410F/2A-G (нерж., газ)



Однокамерный напольный вакуум-упаковщик HVC-410F/2A-G – обновленная модель с улучшенным функционалом ранее выпускавшейся модели DZ-400/2E. Разработав линейку высококачественных вакуумных упаковщиков HVC.

Напольная вакуум-упаковочная машина HVC-410F/2A-G особенности

Рабочая камера и корпус вакуумного упаковщика HVC-410F/2A-G выполнены полностью из высококачественной нержавеющей стали марки SUS304, поэтому аппарат отлично подходит для работы с влажной продукцией – мясными, рыбными продуктами и пр. Электронная панель управления обеспечивает высокую точность настроек режимов работы. В памяти можно сохранить до 5-ти режимов упаковки.

Вакуумная камера имеет рабочую высоту 140 мм, оснащена системой поднятия крышки при помощи газ лифта и износостойким индукционным датчиком. Мощный насос обеспечивает хорошую скорость откачки воздуха. Опция газонаполнения позволяет упаковывать продукты не только в вакуумную, но и в газовую среду. Хранение в газовой среде замедляет процессы окисления (и соответственно – порчи), предотвращает размножение микроорганизмов и позволяет сохранить свежесть продуктов на более длительное время.

Две параллельно расположенные запаечные планки увеличивают скорость упаковки, позволяя одновременно укладывать в камеру большее количество продукции. Ширина запаечного шва — 10 мм, мощность нагрева регулируется. Для более удобного обслуживания и очистки запаечных планок напряжение к ним подается через штыри подъемного механизма.

Отличительная особенность аппарата – высокое качество сборки, в которой использованы дорогостоящие импортные комплектующие. Благодаря этому срок службы вакуумных упаковщиков серии HVC сопоставим с более дорогостоящими европейскими аналогами. В наличии всегда имеется полный комплект запчастей и расходных материалов, позволяющих оперативно произвести любые виды ремонта и обслуживания и

обеспечить бесперебойную работу оборудования.

Наличие	3
Артикул	00000004054
Мощность двигателя (Вт)	900
Количество запаивающих планок в камере	2
Ширина запаечного шва (мм)	10
Производительность вакуумного насоса (м³ /ч)	20
Мощность запайки (Вт)	500
Материал исполнения	Нержавеющая сталь
Внутренние размеры камеры (Д×Ш×В) (мм)	450×450×140
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	3
Наличие Новосибирск	3
Наличие Ростов-на-Дону	3
Напряжение (В)	220 или 380
Вес нетто (кг)	108
Длина запайки (мм)	410
Размеры	50/55/100

Цена - 123888.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд