

Коммерческое предложение

Вакуумный упаковщик DZ-800W



Вакуумный упаковщик DZ-800W является промышленным упаковочным оборудованием бескамерного типа. Отсутствие вакуумной камеры снимает ограничения по размерам упаковываемых продуктов и позволяет использовать его для упаковки объемных, габаритных товаров – одежды, мягких игрушек, целых головок сыра, крупно кусковых продуктов и пр.

Особенности бескамерной вакуум-упаковочная машины DZ-800W

Вакуумизация осуществляется посредством двух сопел, удаляющих воздух из пакета. Производительность вакуумного насоса – 20 м³/ч (машина может быть укомплектована вакуумным насосом большей производительности 40 и 63 м³/ч (внешнее расположение)). Полная откачка воздуха из пакета занимает примерно 30-60 секунд (Зависит от величины пакета).

По окончании откачки воздуха из пакета, сопла возвращаются в исходное положение и пакет герметично запаивается. Запаечная планка машины оснащена пневматическим приводом и обеспечивает прочную запайку с ровным, качественным швом. Длина запаечной планки – 800 мм, ширина запаечного шва – 10 мм. (Стандартная комплектация, 1 шов)

Возможно изготовление машины для одновременной запайки пакета двойным швом. В этом случае ширина каждого запаечного шва составляет 5 мм с расстоянием 5 друг от друга.

При изготовлении машины с обрезкой пакета, ширина шва составляет 3 мм с дополнительным нанесением шва для обрезки пакета с расстоянием 3 мм от края запаечного шва.

Для удобства работы оператора, машина оснащена специальным столиком для укладки товара весом до 20 кг. Основание корпуса установлено на 4-х поворотных колёсах, поэтому оборудование легко перемещать по производственному помещению. Вакуум-упаковочный аппарат выпускается в двух вариантах корпуса – крашенная производственная сталь или нержавеющая сталь.

Вакуумный упаковщик DZ-800W имеет простое, интуитивно понятное управление. Оператор может вручную

регулировать время вакуумизации и запайки пакета, а также мощность запайки. Панель позволяет отключить вакуумный насос для использования машины как обычный запайщик пакетов.

В стандартной комплектации машина оснащена фильтром для работы мелкодисперстными и пылящими товарами, размер частиц которых не превышает 44 микрометра (350 меш). Однако, если у Вас используются продукты с меньшим значением размера частиц (400 меш и больше) рекомендуется укомплектовать машину дополнительным фильтром для защиты вакуумного насоса.

При работе с мелкодисперсными продуктами рекомендуется комплектовать вакуумник дополнительным фильтром для защиты насоса. Также предлагается опция обрезки с отдельным регулированием нагрева на запайку и обрезку.

Для работы оборудования требуется подключение воздушного компрессора (не входит в комплектацию).

Закажите вакуум-упаковочную машину DZ-800W по оптимальной на рынке цене в любой представленной комплектации. Обслуживание осуществляется собственным сервисным центром компании, всегда в наличии необходимые запчасти и расходные материалы.

Мощность воздушного компрессора (Вт)	1100
Объем вакуумного насоса (м³ /ч)	20
Наличие	1
Вес брутто (кг)	183
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	1 080×630×1 385
Толщина плёнки (мм)	≤ 0,18
Артикул	00000000083
Ссылки на видео	https://youtu.be/P2Jr-Crq-YI
Мощность двигателя (Вт)	750
Ширина запаечного шва (мм)	10
Производительность вакуумного насоса (м³ /ч)	20
Мощность запайки (Вт)	600 (750 двойная запайка)
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	1
Наличие Новосибирск	1
Наличие Ростов-на-Дону	3
Напряжение (В)	220 (380 опция)
Вес нетто (кг)	60
Длина запайки (мм)	до 800
Размеры	104.5/93/124.5

Цена - 291297.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд