

## Коммерческое предложение

# Роликовый конвейерный запайщик вертикальный FRBM-810II



Конвейерный роликовый запайщик FRBM-810II представляет собой модель вертикального типа, которая используется для запайки пакетов в вертикальном положении (стоя). Вертикальная подача не позволяет содержимому пакета высыпаться (или вылиться), можно подстроить аппарат под различную высоту пакетов в пределах возможного диапазона регулировки.

Данная модель оптимально подходит для упаковки небольших пакетов (вес до 3-3,5 кг), общая нагрузка на конвейер не должна превышать 10 кг, в противном случае износ оборудования будет наступать быстрее. Подача пакетов осуществляется в направлении справа налево.

Основные сферы применения – пищевое и химическое производство, фармацевтика, общественное питание, ритейл. Используется для упаковки продуктов питания, медикаментов, бытовой химии, косметики, медицинских препаратов и т.д.

## Роликовый конвейерный запайщик FRBM-810II параметры и спецификации

Оператор подает пакеты на конвейер, остальные операции (запайка, охлаждение, простановка даты) выполняются в автоматическом режиме.

Среди достоинств данной модели – экономичность, удобное управление, эргономичная конструкция, универсальность. Благодаря плавному ходу конвейера и равномерной протяжке на пакетах образуется ровный, аккуратный шов, а регулируемая температура нагрева запаечных губок позволяет использовать даже очень плотные материалы.

Среди других регулируемых параметров – скорость движения конвейера, высота пакетов, месторасположение для простановки даты.

Машина укомплектована датирующим механизмом на твердых чернилах. Датер можно легко отключить, если

проставление даты не требуется. Оттиск проставляется максимально в две строки. Возможна дополнительная комплектация счетным устройством.

Заказать роликовый конвейерный запайщик FRBM-810II по выгодной цене, с доставкой в любой регион РФ вы можете в нашей компании. Всегда в наличии на складе полный комплект необходимых расходных материалов и запчастей.

Наличие	1
Вес брутто (кг)	32
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	985×440×395
Скорость запайки (м/мин)	0-16 (0-24 Опция)
Тип печати	При помощи красящего ролика, прокатыванием
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	200-320
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	950x153
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤3-3,5
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤10
Артикул	00000000153
Ширина конвейерной ленты (мм)	135
Ссылки на видео	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=1WZgZRvd3Tg">https://www.youtube.com/watch?v=1WZgZRvd3Tg</a>
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Наличие Барнаул	1
Наличие Екатеринбург	1
Наличие Москва	1
Наличие Новосибирск	1
Наличие Ростов-на-Дону	1
Мощность (Вт)	50 / 100 Опция
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	37,5
Температурный диапазон (°С)	0-300
Размеры	95.4/34.5/54

Цена - 52426.00 руб.

---

[info@pack-euro.ru](mailto:info@pack-euro.ru)

[621575@mail.ru](mailto:621575@mail.ru)

С уважением, Европактрейд