

Коммерческое предложение

Роликовый конвейерный запайщик вертикальный FR-770II



Запайщик пакетов FR -770II представляет серию компактных роликовых конвейерных запайщиков, предназначенных для запайки небольших по весу и габаритам пакетов изготовленных практически из любых термосвариваемых материалов (полиэтиленовая, полипропиленовая пленка, БОПП и пр.). Аппарат изготовлен полностью из нержавеющей стали, имеет электронный цифровой контроллер, удобный широкий конвейер. Подача пакетов происходит в направлении слева направо в вертикальном положении. Это особенно актуально при запайке пакетов с сыпучими, мелкоштучными продуктами, жидкостями и т.д.

Аппарат успешно используется в пищевой, химической и фармацевтической отраслях, на предприятиях торговли и общественного питания для качественной упаковки продуктов, напитков, медицинских препаратов, бытовой химии, косметики и т.д.

Роликовый запайщик FR -770II параметры и спецификации

Запайщик оснащен двумя нагревательными блоками, системой протяжки и формирования шва, блоком простановки даты. Одновременно с запайкой в шве может проставляться информация о товаре – дата выпуска, срок годности, номер/серия партии, код завода-изготовителя и пр. Датирующее устройство (штампующее наборное колесо) ставит оттиск методом выдавливания, без использования краски, что особенно актуально при работе с прозрачной упаковкой.

На панели управления располагается контроллер температуры, различные механические реле и кнопки, позволяющие выставлять различные параметры и соответственно достигать наилучшего качества запайки.

Заказать роликовый конвейерный запайщик FR -770II, а также его аналоги вы можете на нашем сайте. Каждому покупателю предоставляется гарантия и право обслуживания в собственном Сервисном центре компании. Всегда в наличии запасные части и расходные материалы.

Вес брутто (кг)	37
Габариты в упаковке (Д×Ш×В) (мм)	950×600×450
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Тип печати	При помощи стального наборного печатающего колеса
Тип печати (опционально)	Тиснением
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	200-320
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	840×180
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Артикул	00000000149
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	1
Наличие Новосибирск	1
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	37
Температурный диапазон (°С)	0-300
Размеры	84/38/55

Цена - 62189.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд