

Коммерческое предложение

Роликовый конвейерный запайщик FR-980I SS (нерж.)



Роликовый конвейерный запайщик FR-980I SS – версия настольной горизонтальной модели, выполненная в корпусе из нержавеющей стали. Предназначен для упаковки различных пищевых и непищевых продуктов в пакеты из термосвариваемых материалов, в том числе достаточно плотных, запыленных и т.п. Максимальная весовая нагрузка на один пакет – 1 кг, в целом на конвейер – 3 кг.

Роликовый запайщик FR-980I SS (нерж.) особенности

Запайщик имеет регулируемую температуру запайки и скорость протяжки. Это позволяет оператору подобрать оптимальные параметры запайки в зависимости от толщины и плотности материала. Электронный контроллер температуры позволяет поддерживать заданную температуру на постоянном уровне, обеспечивая стабильное качество сварного шва для всех пакетов партии. Натяжение сварной ленты и ширины сварного зазора также регулируются.

Для простановки даты в области сварного шва методом тиснения может использоваться датер с наборным стальным колесом. Простановка даты указанным способом является самой экономичной, поскольку не требует использования расходных материалов. Наиболее четкий оттиск получается при сваривании прозрачных материалов.

Наличие	3
Мощность печатания (Вт)	40×2
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Тип печати	При помощи стального наборного печатающего колеса
Тип печати (опционально)	Тиснением

Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	930×153
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Артикул	00000004900
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	3
Наличие Новосибирск	3
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	45
Температурный диапазон (°C)	0-300
Размеры	95/40/34

Цена - 59274.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд