

Коммерческое предложение

Конвейерный запайщик с функцией откачки воздуха и наполнения воздухом FRM-980ZQ



Конвейерный запайщик FRM-980ZQ представляет серию роликовых запайщиков непрерывного типа FRM. Относится к горизонтальным запайщикам – т.е. при сваривании пакет подается на конвейер лежа (плашмя). Исполнение на консоли (подставке).

Особенности данной модели:

- Самая главная особенность это одновременное присутствие в одной модели двух опций – и наполнение пакета воздухом, и откачка воздуха из пакета. В других моделях это всегда была либо одна, либо другая опция, взаимоисключающие. Важно понимать, что откачка воздуха из пакета по своему эффекту не может сравниться с полноценной вакуумной упаковкой. Аппарат может применяться в тех случаях, когда необходимо уменьшить объем пакета, удалить излишний воздух из пакета – так, например, при транспортировке такие пакеты будут более прочными, либо наоборот увеличить объем воздуха в пакете (актуально при упаковке хрупких товаров);
- наличие функции термопечати в две строки при помощи красящего ролика. Чернила выделяются из красящего ролика только под действием нагрева, печать получается четкой, ровной, устойчивой к истиранию. Местоположение печати в шве можно регулировать;
- исполнение модели на консоли со встроенными колесиками. Это удобно, поскольку не нужно думать о том, где разместить аппарат. Он легко передвигается с места на месте, и имеет подставку, соответственно, не нужна никакая рабочая поверхность под запайщик. Опять же при необходимости запайщик можно использовать и без подставки. Очень универсальная модель;
- удобное расположение панели управления в отдельном блоке над корпусом машины;
- металлический корпус – окрашенный качественной порошковой краской металл;
- регулируемые настройки основных параметров работы, благодаря чему оператор может подобрать оптимальный режим запайки с учетом особенностей технологического процесса. Скорость конвейера регулируется в диапазоне 0 –12 (0 –16) м/мин. Диапазон температуры запайки – от 0 до 300°C.

Размеры конвейера (ДхШ) в данной модели составляют 1005x203 мм, расстояние от центра запайки до стола

конвейера 10-40 мм. Максимальный вес одного пакета – до 1 кг, максимальная нагрузка на весь конвейер – до 3 кг. Ширина запаечного шва 10 мм.

Заказать конвейерный запайщик FRM-980ZQ можно как непосредственно на сайте, так и обратившись к менеджерам компании по указанным на сайте контактам.

Наличие	1
Мощность печатания (Вт)	40×2
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Мощность откачивания воздуха (Вт)	750
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1005×203
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3
Артикул	00-00000547
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	1
Наличие Новосибирск	1
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	67
Температурный диапазон (°С)	0-300
Размеры	105/55/90

Цена - 148974.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд