

Коммерческое предложение

Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010I



Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010I – базовая модель роликовых запайщиков серии FRS-1010 с широким удлиненным приводным конвейером. Установка – настольная. Пакеты подаются горизонтально (плашмя) справа налево. Запайщик используется для сварки небольших пакетов весом до 1 кг из различных однослойных и многослойных термосвариваемых материалов. Максимально допустимая общая нагрузка на конвейер – 3 кг.

Роликовый запайщик FRS-1010I особенности

Для запайки используется два нагревательных блоков с тэнами, температура нагрева регулируется оператором. Пакет подается оператором открытой горловиной в специальное сопло и с помощью прижимных роликов перемещается в зону нагревательных блоков. Пленка разогревается, после чего прижимные ролики края горловины плотно прижимаются друг к другу и формируют запаечный шов. Затем пакет подается в зону охлаждения, где шов остывает и набирает необходимую крепость и прочность.

В процессе запайки возможна простановка даты в зоне запаечного шва при помощи специального термопринтера. Оттиск проставляется по принципу копирования с использованием термотрансферной ленты.

Наличие	3
Мощность печатания (Вт)	50×2
Скорость запайки (м/мин)	0-12 (0-16)
Тип печати	При помощи термотрансферной ленты
Расстояние от центра запайки до стола конвейера (мм)	10-40
Размер конвейерного стола (Д×Ш) (мм)	1065×205
Макс. нагрузка из расчета на один пакет (кг)	≤1
Общая нагрузка на конвейер (кг)	≤3

Артикул	00000000643
Ширина запаечного шва (мм)	10
Мощность запайки (Вт)	300×2
Наличие Барнаул	3
Наличие Екатеринбург	3
Наличие Москва	3
Наличие Новосибирск	3
Наличие Ростов-на-Дону	3
Мощность (Вт)	50
Напряжение (В)	220
Вес нетто (кг)	58
Температурный диапазон (°C)	0-300
Размеры	106.5/46/50

Цена - 132699.00 руб.

info@pack-euro.ru

621575@mail.ru

С уважением, Европактрейд